

ViewSonic® COMMERCIAL DISPLAY **CDE4320**

Toets Features

- Slanke, gelijkmatige bezel en chassis
- Foto's, muziek en video afspelen via USB
- Gemakkelijke multi-screen setups
- Configuratie op afstand en inhoudsbeheer
- Meerdere HDMI-apparaten bedienen



Product Omschrijving

De ViewSonic® CDE4320 is een 43-inch commercieel presentatiedisplay met een slanke, vlakke rand en biedt de combinatie van kostenefficiëntie en installatiegemak voor zakelijke, winkel- en horecagelegenheden. Geïntegreerd met een ingebouwde mediaspeler, kan de CDE4320 gemakkelijk high-definition berichten afspelen via een USB-poort. Veelzijdige connectiviteitsopties omvatten 2 HDMI-IN-poorten, RS232-ingang, SPDIF-uitgang enz. De CDE4320 met dunne bezel levert scherpe en levendige beelden voor weergave van gedetailleerde inhoud.

Bezoek Gebruikers  www.viewsonic.com

DISPLAY

Paneelgrootte:	43"
Type:	TFT LCD Module. IPS type, DLED backlight
Weergavegebied (mm):	41.184 (H) x 529.416 (V) (42.51" diagonaal)
Native resolutie:	16:09
Aspectratio:	3840 x 2160
Colors:	1.07B colors
Helderheid:	350 nits (typ.)
Contrastverhouding:	1100:1 Typ.
Reactietijd:	6 ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	40,000 Hours Typ
Oppervlakte behandeling:	Anti-Glare, 2H, Haze 3%
Bezel:	Smal
Oriëntatie:	Landscape

INPUT

HDMI:	x2
DVI:	x1
Audio:	x1 (3.5mm)
RS-232:	x1
IR Pass Thru:	x1

OUTPUT

Audio:	x1 (RCA)
SPDIF:	x1 (Fiber)
IR Pass Thru:	x1

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Type A:	2.0 Type A : x2 (USB Playback)
---------	--------------------------------

SPEAKERS

SPEAKERS:	10Wx2
-----------	-------

COMPATIBILITY

RGB PC/HDMI PC:	Up to 1920x1080@60Hz. Raadpleeg de timing table
-----------------	--

HDMI:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz
-------	---

DVI:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
------	--------------------------------

Android-versie:	Android 8.0
-----------------	-------------

POWER

Spanning:	100-240 VAC +/- 10% Wide Range
-----------	--------------------------------

Consumptie:	Normal 70 W, Max 85 W
-------------	-----------------------

ERGONOMICS

Wandmontage (VESA®):	400x200 mm
----------------------	------------

OPERATING CONDITIONS

Temperatuur (° C):	0 to 40°C
Luchtvochtigheid:	20% ~ 80% niet condenserend

AFMETINGEN (B X H X D)

Fysiek (inch/mm):	38.19 x 21.98 x 3.33 in/969.9 x 558.3 x 84.6 mm
Verpakking (inch / mm):	42.13 x 26.10 x 6.02 in/1070 x 663 x 153 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	10.5 kg / 23.1 lbs (w/o stand); 11.1 kg / 24.47 lbs (with Stand)
Bruto (lb/kg):	13.5 kg / 29.76 lbs

REGULATIONS

REGULATIONS:	cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE
--------------	---

VERPAKKINGSINHOUD

VERPAKKINGSINHOUD:	1. CDE4320 commerciële / presentatiedisplay 2. Afstandsbediening met batterijen 4. Snelstartgids 5. Voedingskabels (1,8 mm) 6. HDMI-kabel (1,8 mm) 7. RS232-kabel (1,8 m)
--------------------	--